

Vedligeholdelse

Pas godt på din træterrasse/-facade

Når du har valgt at investere i en terrasse eller facade i træ/hårdtræ, så er der nogle helt grundlæggende egenskaber ved træ, som du skal være opmærksom på:

Træ er et smukt og levende materiale, der gennem hele dets levetid arbejder. Det vil sige, at træets overflade, herunder farve og glød, over tid vil ændre sig grundet slid og vejrpåvirkninger, såsom sol, vind og regn. De fleste ubehandlede træsorter patinerer med en flot sølvgrå farve. Se en smuk og charmerende patineret af Jatoba terrassebrædder som eksempel her på side 23.

Ønsker du at bevare træets naturlige glød og generelle egenskaber bedst muligt, fordrer det derfor, at du vedligeholder og derved beskytter din terrasse/facade mod vejrpåvirkninger ved hjælp af årlig rengøring og oliering deraf.

Du behøver altså ikke nødvendigvis at investere mange timer i vedligeholdelse af din nye terrasse/facade. Blot du gør dig det klart, at dens levetid kun lige er begyndt, når den er monteret.

Rengøring af din terrasse/facade

Over tid gør regn og fugt din træterrasse/-facade beskidt. Dette viser sig i form af eksempelvis grønne alger, snavs og andre belægninger. Derfor bør du rengøre din terrasse efter behov.

Du rengør din terrasse ved at spule den med vand, påføre den terrasserens med en børste og derefter skrubbe overfladen på langs. Afslutningsvis skyller du terrassen grundigt. Du kan gentage behandlingen efter behov.

Planlægger du at oliere din terrasse efterfølgende, skal du lade træet tørre minimum et døgn tid, inden du påbegynder oliebehandlingen.

Oliering af din terrasse/facade

En ny træterrasse/-facade bør behandles med hårdtræsolie, allerede inden, den tages i brug. Efterfølgende anbefaler vi, at du vedligeholder din terrasse/facade med olie minimum én gang om året.

Anvend en træolie med fungicider og farvepigment (afhængigt af træsort). Olien skal være UV-beständig og af en ikkehærdende type. I første sæson tilrådes det, at du lader træet mætte ved at



olier det 2-3 gange. Træet patinerer, såfremt det ikke får olie. Olien beskytter træet, idet træets overflade bliver mere modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger. Husk også at vokse enderne på dine terrassebrædder. Derved mindsker du risikoen for vindridser og revner. Samtidig giver det et "friskt pust" til din terrasse/facade, idet det fremhæver og genvækker træets naturlige glød og åretegninger.

Hyppigheden for oliering afhænger af, hvor udsat terrassen eller facaden er for vind og vejrpåvirkning. Såfremt træet ikke behandles ofte nok, vil det ligeledes patinere og blive gråligt.

Sådan gør du:

1. Inden du påbegynder olieringen, bør du først rengøre din terrasse/facade grundigt, som foreskrevet på side 22.
2. Kontroller herefter, at terrassen er helt ren og tør. Oliering skal foregå i tørvej - dog ikke fuld sol, således at olien får de bedste betingelser for at trænge godt ind i træet.
3. Olien omrøres grundigt før brug.
4. Olien påføres med en pensel eller andet malerværktøj. Start altid med endefladerne.
5. Efter maksimalt **10 minutter** fjernes overskydende olie fra

terrassen/facaden med en ren og tør klud.

Gentag eventuelt disse 5 punkter, såfremt træet ikke synes mættet.

6. Ønsker du at gøre overfladen ekstra slidstærk, anbefaler vi, at du polerer din terrasse/facade med en polermaskine.

7. Afhængigt af vejret og herunder temperaturen den pågældende dag vil der gå mellem 24-48 timer, inden olien er gennemhærdet. Træet må i dette tidsrum, ligesom ved påførsel af olie, IKKE udsættes for vand.

Vi forhandler olieprodukter og voks, som er velegnet til terrassebrædder og facadebeklædning i hårdtræ, samt diverse tilbehør (se side 14). Produkterne er kun til udendørs brug.

Kontakt os på tlf. **+45 9813 3544** eller info@keflico.com, hvis du ønsker uddybende vejledning.

Vi takker for lån af billeder og referenceprojekter til blandt andre: Side 1+24: J. E. Byg via STARK Dronninglund. Side 3: Accsys Technologies. Side 4+22: Skjøtt Tømrer & Snedker via STARK Aalborg. Side 6+20-21: NKT Fasteners, Side 8: Fog Hørsholm. Side 10: HHM. Side 11: Snedker og Tømrermester Ole Larsen og Sønner. Side 15: Nordisk Profil/Woodfac. Side 16 øverst: P. Winther Jespersen via STARK K&M Frederiksberg. Side 16 nederst: ATBO Reolen. Side 19: HSHansen og 3XN.

Når du har købt

Husk at træ er og bliver et levende materiale, der gennem hele dets levetid arbejder. Derfor vil din terrasse/facades udseende over tid ændre sig og patinere.

Læs mere

Besøg os på www.keflico.com og få meget mere inspiration.

Her finder du vores brede og dybe sortiment af træbaserede produkter, e-brochurer, referencehistorier og meget mere.

Ambassadør for



TRÆ.DK
DANMARKS TRÆPORTAL



PurePrint® by KLS
Produceret 100% bionedbrydeligt af KLS PurePrint A/S

Denne brochure er trykt på FSC® mærket papir:



Om Keflico A/S

Vi er en moderne og visionær organisation med et kompetent og agilt team, der har en naturlig passion for træbaserede produkter.

Vores kompetence bygger på mange års erfaring og viden omkring vores produkter og løsninger, og vi gør os umage for altid at sikre pålidelig kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Vi er innovative og udvikler løbende på vores brede og dybe sortiment inden for træbaserede produkter. Samtidig stræber vi altid efter at sikre bæredygtige løsninger, der er med til at gøre en forskel.

Vi er serviceminded, og vi tror på at tætte samarbejder og langvarige relationer med vores kunder og leverandører bidrager til øget værdiskabelse i form af tilpassede, unikke og bæredygtige koncepter og løsninger.

Vi er en ansvarlig og attraktiv arbejdsplads med lang anciennitet blandt vores kompetente medarbejdere. Her er en høj grad af menneskelig rummelighed, løbende kompetenceudvikling, læring og optimering en naturlig del af vores hverdag.

Vi er Keflico A/S - dine specialister i hårdtræ, modificeret træ, krydsfinér og andre træbaserede pladeprodukter siden 1953.



Keflico A/S
www.keflico.com
info@keflico.com
+45 9813 3544

Støvring
Juelstrupparken 24
9530 Støvring

Odense
Kochsgade 31C
5000 Odense C

Glostrup
Naverland 1C, 1. sal
2600 Glostrup