

Driftsvejledning for fuger

Driftsvejledning for fuger Fuger skal besigtiges med jævne mellemrum for at sikre en fortsat opfyldelse af funktionskrav. Fuger bør besigtiges mindst en gang årligt, - særligt udsatte fuger oftere. Besigtigelsen dokumenteres med en tilstandsrapport, der indeholder stamoplysninger om fugen og en vurdering af dens aktuelle tilstand.

Skema for tilstandsrapport er anført på næste side.

Stamoplysninger for fugerne skal udfyldes af entreprenøren ved aflevering af fugeentreprisen. Datablade for de anvendte produkter bør vedlægges.

Rengøring

Under hensyntagen til bl.a.

- Fugetype
- Miljø
- Omgivelser

foretages rengøring med en blød klud.

Som rengøringsmiddel foreslås rent vand, evt. med lidt brun sæbe. Andre rengøringsmidler kan anvendes under hensyntagen til fugemassernes modstandsdygtighed overfor disse. Omhyggelig efterskyllning med rent vand anbefales.

Vedr. sanitetssilikone:

Selvom sanitetssilikone indeholder fungicider, for at forhindre mug og skimmel, er det stadig af stor vigtighed at der ofte udluftes og at fugerne tørres efter fugtpåvirkning, da man ellers forkorter fugens levetid væsentligt.

Sanitetssilikoners indhold af fungicider vil med tiden blive udvasket, men vil på ingen måde ændre de tekniske egenskaber for fugemassen.

Reparation stedvis

Stedvis reparation kan foretages ved udskæring af de dårlige fugestrækninger og omhyggelig afrensning af kontaktflader, så de er rene, tørre og fri for olie og løse partikler. Der efterfuges med samme fugemasse, som oprindeligt anvendt. En priming reducerer risikoen for fugeslip og der bør derfor altid primes.

Udskiftning

Udskiftning foretages efter samme retningslinier, som en reparation.

Andre produkter og materialer

Såfremt der ønskes anvendt andre produkter end de oprindeligt anvendte, må de pågældende leverandører konsulteres om evt. særlige foranstaltninger for at sikre korrekt udførelse. Overmaling bør undgås eller kun foretages i samråd med fugeleverandøren. Silikoneprodukter kan ikke overmales.

Ansvarsforhold

I mangelafhjælpsperioden og i ansvars- eller garantiperioden skal reparationer og udskiftninger udføres af den samme entreprenør, som har udført fugen, da entreprenørens forpligtelser ellers bortfalder.



Tilstandsrapport, fuger**Bygning:****Beliggenhed:****Fuger mellem:**

Position

Tilsmudset

Algevækst

Misfarvet

Fugeslip

Overfladerevner

Fugebrud

Porøse overflader

Funktionskrav
OkUndersøges
nærmere

Udskiftes

Bemærkninger

**Tilstandsvurdering
udført af:****Dato:****Konklusion og
udbedringsforslag:****Bemærk:**

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."

Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
DanmarkTel. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96
e-mail: sika@dk.sika.com
www.sika.dk