

Sika® Bagstop

Bagstopning med lukkede celler

Anvendelsesområder SikaBagstop anvendes som bagstopning inden fugning.

SikaBagstop er fremstillet af polyethylencelleplast med lukkede celler.

Produktbeskrivelse SikaBagstop findes i 2 varianter: HOMOGEN eller med HUL.
Den homogene kan komprimeres op til 35%, og de dimensioner, som er med hul, kan komprimeres endnu mere.
Samme dimension passer altså til flere fugebredder.

- Egenskaber**
- Har god varmeisoleringssevne
 - Har lav vandabsorption
 - Er bestandig mod råd
 - Er ældningsbestandig
 - Har lav vægt
 - Passer til de fleste fuge dimensioner
 - Er let at arbejde med
 - Har en lethåndterlig emballage
 - God bestandighed mod alkalier og de fleste kemikalier


Kemisk bestandighed SikaBagstop har en god bestandighed over for olie, benzin og opløsningsmidler.

Produktdata


Tekniske data	Type:	Polyethylencelleplast med lukkede celler
	Densitet:	25-30 kg/m ³
	Farve:	Grå
	Lugt:	Ingen
	Vandabsorption:	Ingen
	Temperaturbestandighed:	-45°C til +90°C

Dimensioner

Ydre diameter mm	Indre diameter mm	Type	m pr. karton
6	-	Homogen	750
10 * - **	-	Homogen	300 *
13	-	Homogen	375
16 * - **	5	Med hul	250 *



20 * - **	7	Med hul	150 *
24 * - **	8	Med hul	100
30	9	Med hul	60
35	11	Med hul	150
50	16	Med hul	85



* Leveres også i ruller à 50 lbm. m

** Leveres også i plastpose med 5,5 m + displayskilt.

Udførelse

SikaBagstop vælges i en dimension, der er ca. 20% større end fugebredden.

SikaBagstop må ikke punkteres eller strækkes under ilægningen.



SikaBagstop anvendt i bevægelsesfuge mellem forskellige byggemateriale

Efter montering af SikaBagstop udføres selve fugeoperationen

Opevaring og holdbarhed Opbevares tørt. Holdbarheden er ubegrænset.

Sikkerhed Dette produkt er ikke omfattet af reglerne for farlige stoffer.

Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."



Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Danmark

Tel. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96
e-mail: sika@dk.sika.com
www.sika.dk