



Bemærk at træ er et levende materiale, og det leverede gulv kan derfor afvige fra det viste.

MOLALOC+ PARKET

ASK, UV-MATLAK, HVID / SELECT / 14 MM

3-lags parket, opbygget med mellemlag af trælameller, ca. 3,6 mm slidlag.
For yderligere information; se specifikationerne.

PRODUKTBESKRIVELSE

Parketgulve er det sikre valg, når du ønsker et gulv med mange muligheder. Parketgulvets struktur har sin helt egen identitet og giver et klassisk og flot udseende, der gør boligindretningen spændende og individuel.

KVALITET

Moland-varemærket er lig med mange års erfaring samt et højt kvalitetskrav til vores talrige innovative løsninger inden for træ- og vinylgulve og overfladebehandlinger. Produktpaletten omfatter limfri læggesystemer (klik-systemer), strølægning samt gulve til nedlimning.


FORDELE

Vi er hele tiden på jagt efter nye muligheder for at fremstille et gulv, som du kan få glæde af fra den første dag, og mange årtier fremover. Derudover er vi kendt for ekstremt korte leveringstider, et højt serviceniveau, troværdighed, dynamik og ikke mindst et højt humør. Vi gør nemlig ikke tingene mere kompliceret end nødvendigt.

PRODUKTDATA

Varenr.	14307454	Slidlag	3,6 mm
Varenavn	Molaloc+	Tykkelse	14 mm
Produktserie	Select	Bredde	182 mm
Træsart	Ask	Længde	2190 mm
Type	Parket	Kanter	Skarpkantet
Overflade	UV-matlak, hvid	Opbygning	3-lags
	5 x lak fra fabrik	Låsesystem	M5 - Limfri loc, 4 sider - Easy
m²/pakke	3,19	Lægning	Til svømmende lægning
m²/palle	127,6	Egnet til gulvvarme?	Ja
DB-nr.	1697153	Egnet til skibsgulv?	Nej
		Lagervare?	Ja, mellemsalg forbeholdt

OPBYGNING



Toplaget er stave i slidstærk ædeltræ med en overfladebehandling i olie eller lak (se i øvrigt specifikationer for topplagstykkelse). Mellemlaget er tværlameller af nåletræ, som giver styrken til gulvet. Til bagfineren bruges nåletræ, som sikrer et stabilt gulv.



SCAN KODEN OG FÅ MERE INFO
OM PRODUKTET PÅ VORES WEBSITE

WWW.GULV.MOLAND.BIZ



Miljømerket for ansvarligt skovbrug