

Belastning af vægskabe med hylder

Skabe købt hos Invita overholder den gældende norm EN14749.

Belastning af skabe med hylder varierer efter skabsstørrelse.

Brede skabe tåler mindre belastning, da hyliden vil bøje nedad ved en kraftig belastning. Nedbøjningsgraden overholder de gældende normer i EN14749. Belastningen er også gældende for bunden i skabene.

Ophængslisten er dyvlet sammen med skabssiderne og klammet fast i toppen. Der er lavet not til bagklædning på 6,5mm i dybden. Vægtangivelserne herunder er angivet som tillægsvægte, skabene kan belastes med. Skabenes egenvægt er trukket fra.

Belastning af skabe i dybde 160mm ifølge EN14749

Skabshøjde mm	Vægt i kg.		
576	7,18	9,88	15,26
704	9,58	13,17	20,34
Skabsbredde mm	300	400	600

Vægten skal fordeles ligeligt på top, bund & 1 hylde

Belastning af skabe i dybde 330mm ifølge EN14749

Skabshøjde mm	Vægt i kg.									
320	-	-	14,69	-	18,70	22,70	-	30,71	-	38,72
448	-	-	22,04	-	28,05	34,05	-	46,07	-	-
576	10,03	16,04	22,04	-	28,05	34,05	-	46,07	-	-
704	13,37	21,38	29,39	33,39	37,40	45,41	53,41	61,42	69,43	77,44
864	16,72	26,73	36,74	41,74	46,75	56,76	66,77	76,78	86,79	96,80
1248	-	-	44,08	-	56,10	68,11	-	-	-	-
Skabsbredde mm	200	300	400	450	500	600	700	800	900	1000

Vægten skal fordeles ligeligt på top & bund

Vægten skal fordeles ligeligt på top, bund & 1 hylde

Vægten skal fordeles ligeligt på top, bund & 1 hylde

Vægten skal fordeles ligeligt på top, bund & 2 hylder

Vægten skal fordeles ligeligt på top, bund & 3 hylder

Vægten skal fordeles ligeligt på top, bund & 4 hylder