

## Vedligeholdelsesvejledning for EVVA 4KS låsesystem:

Det anbefales, at der foretages eftersyn/vedligeholdelse for hver 5000 åbninger, dog mindst en gang årligt.

Ved udendørs cylindre anbefales en hyppigere behandling for at forhindre tilfrysning. For evt. optøning anbefales ren isopropyl-alkohol.

Vedligeholdelse foretages ved, at rense cylinderen med trykluft og derefter smøre med teflon låsespray, af typen EVVA Fin Super.

Der må **ALDRIG** anvendes almindelig smøreolie, grafit, fedtstof eller spray uden teflon til smøring.

Cylindre kan renses med petroleum, såfremt der er kommet olie eller andre smøremidler i cylinderen og derefter smøres med teflon låsespray, type EVVA Fin Super.

Ved fremmedlegemer i cylinderen, fjernes disse evt. med trykluft.

Ved pudsning af forniklede og forkromede cylindre anvendes sprit. På messing cylindre bruges pudsecreme. Her er det vigtigt, at man indsætter nøglen i cylinderen, så man hindrer cremen i at trænge ind i cylinderen.

I forbindelse med vedligeholdelsen bortfalder garantien på produktet, såfremt der anvendes forkerte smøremidler/olier.

