



# AD-260 ekstern mikrofon til AD500/600

**Ekstra mikrofon til AD-500/600. Følsomheden for HF- og LF-områderne kan indstilles i mikrofonen.**

AD-260 findes i 2 forskellige udgaver; AD-260P og U. «U» har en kapsel af plast til udenpå-liggende montering eller montering i indbyggede stikdåser, og «P» har en kapsel af metal. For begge udgaver gælder, at følsomheden kan indstilles i mikrofonen, separat for HF- og LF-områderne.

Mikrofonen AD-260 skal tilkobles detektorerne AD-500/600. Den anvendes altid til AD-600, som normalt placeres i en el-central.

Op til 6 ekstra mikrofoner kan tilkobles både AD-500 og AD-600. Flere mikrofoner kan tilkobles, når detektering skal ske med høj følsomhed, fx. i et bibliotek. Ved anvendelse af flere mikrofoner kan følsomheden i hver mikrofon stilles ned. Detekteringsevnen i lokalet forbliver høj gennem flere mikrofoner, og systemet bliver mindre følsomt overfor forstyrrelser.

## Tekniske specifikationer

Spænding	:	12 VDC
Strøm	:	22 mA
Mål	:	82 x 65 x 36 mm AD-260 P
	:	84 x 84 x 35 mm AD-260 U
Farve	:	Hvid

Produkt	Best.nr.	EL-nr.
Mikrofon AD-260P (metal)	836-13105	88.24.500.526
Mikrofon AD-260U (plast)	836-13106	88.24.500.539

