



ATOW



Atow LED påbygningsarmatur 1200mm IP44 4000K 4800lm Opal PROFESSIONEL

EAN: **5703708180542** Art. nr.: **5446468065**

Anvendelsesområde: **Indendørs** Montering: **Påbygget loft**

OPTIK

Afskærmnings type:	Opal
Afskærmningsmateriale:	Akryl, PMMA
Blænding UGR:	<22
Lysfordeling:	Direkte

LYSKILDE

Armaturet leveres inkl. lyskilde:	Ja
Lyskilde type:	LED
Levetid i timer:	72.000 (L80/B50)
Lysstrøm ud af armaturet (lm):	4800
Lysudbytte ud af armaturet (lm/W):	137
Virkningsgrad (%):	100
Farvetemperatur:	4000K
MacAdam nyværdi:	SCDM 3
Farvegengivelse CRI:	>80

DIMENSIONER

Længde (mm):	1200
Bredde (mm):	175
Højde (mm):	65
Vægt (kg):	3,0

ELEKTRISKE DATA

Spænding (V):	230V AC
Driver / forkobling indbygget / ekstern:	Driver indbygget
Forkobling:	Elektronisk
Armaturets samlede watt forbrug (W):	35
Startstrøm (A):	4.5A/36µs at 230V
Antal Armaturer pr. gruppe C13 (stk):	B10= 50pcs. : B16= 80pcs : C10= 55pcs. : C13= 70pcs. : C16= 85pcs.
Tilslutning:	Kabeltilslutning gennem 2 stk. huller i oversiden af armatur eller gennem gavle (udslagsblanketter). Membrannipler for gavle er inkluderet. El-tilslutning i 5-polet dobbel indstiksklemrække.
Terminaler (mm ²):	2.5 mm ²
Mulighed for sløjfning:	Ja

TEKNISKE DATA

Materiale:	Stål
Farve:	Hvid
Omgivelsestemperatur min (°C):	-25° C
Omgivelsestemperatur max (°C):	30° C
Isolationsklasse:	I
Kapslingsklasse:	IP44
Brudstyrke / IK klasse / Vandalklasse:	IK04
Fælles adgangsveje (°C):	650 °C - 30 s
Godkendelser:	EN60598-1-2. CE, Ta = 30°C



Atow LED påbygningsarmatur 1200mm IP44 4000K 4800lm Opal PROFESSIONEL

EAN: **5703708180542** Art. nr.: **5446468065**

Anvendelsesområde: **Indendørs** Montering: **Påbygget loft**

