

Rådgivning om afvaskning af pulveroverflader

For at bevare den æstetiske kvalitet og forventede holdbarhed, er det nødvendigt at afvaske med jævne mellemrum. Hyppigheden af afvaskningen afhænger af, hvilken miljø det befinder sig i.

I byområder anbefales det, at der max. går 6 måneder mellem afvaskningerne, medmindre der fremkommer ekstraordinær tilsmudsning på overfladen. Her vil det være nødvendigt at afvaske hyppigere. I områder med meget forurening; marine miljø, svømmehaller etc. anbefales afvaskning hver 3. måned.

Brugsanvisning:

Overfladen kan afvaskes ved brug af en opløsning af mildt opvaskemiddel og varmt vand. Alle overflader skal afvaskes med en blød klud, svamp eller naturbørste.

Hvis overfladen er kraftigt tilsmudset, er det svært at afvaske ved brug af mildt vaskemiddel. For at løse dette problem, er der flere forskellige kommercielle tilgængelige vaskemidler som er blevet testet og godkendt.

Ajax Cream
Ajax, flydende
Neutral
Froggi
Yes Ultra

Hvis der forekommer aflejringer af olie, fedtstoffer eller smøremidler, må man ikke anvende stærke opløsningsmidler for at fjerne disse. Whiter Spirit og RITEC "Cleanall" er blevet testet og godkendt til brug. "Whilst" test har vist at disse produkter kan bruges med succes for at fjerne aflejringer. Speciel pleje skal anvendes for at undgå nogen former for ridser i overfladen.

Der anbefales i alle tilfælde, at disse produkter kun bliver brugt på stærkt tilsmudsede overflader og bør testes af, på et lille areal for at se effekten. Efter endt behandling skal der skylles efter med rent vand og til sidst eftertørres med en tør klud.