

Bygningsdelkort		NR:	93
Afd. Navn:	Sneglehusene, Rødbedevej 3-127		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Tagkonstruktion		
Område:	Tagdækning		
Opdateret:	20.10.2021		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Tagfladen
Leverandør/fabrikat:	Soprema
Entreprenør	Skantag A/S
Entreprenørens adresse:	Gunnar Clausens Vej 6, 8260 Viby J

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Dampspærre	Soprema PF3500	3800kvm	2020
Isolering	Jackoson EPS S60/250	3800kvm	2020
Underpap	Soprema PF3500	3800kvm	2020
Overpap	Soprema PF5000	3800kvm	2020

Levetid / Garanti

Forventet levetid	25 år
Garanti	5 år

Eftersyn	
Eftersynsinterval:	2 gange om året.
Første Eftersyn:	apr-22
Eftersyn:	<p>Elastiske fuger ved fugeskinner mv. eftergås hvert 5. år og udskiftes om nødvendigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flangeinddækninger ved hætter, tagnedløb og lignende skal eftergås med fugemasse hvert 5. år. <p>Observeres potentielle skademuligheder under de årlige besigtigelser, bør de altid forebygges</p> <p>Al færdsel på taget bør foregå i blødt fodtøj og med forsigtighed. Undgå at træde i nærheden af kanterne og gennemføringer. Et tag er dimensioneret til at klare snebelastning, så sne bør ikke fjernes fra taget. Hvis sneen af andre årsager ønskes fjernet, bør det ske med kost for ikke at beskadige tagdækningen.</p> <p>Har der været håndværkere på taget, undersøges, om de har beskadiget tagdækningen eller efterladt skarpe genstande, som kan beskadige tagdækningen. Evt. skarpe genstande fjernes.</p>
Eftersyn udføres af en:	vicevært, faglært tagdækker, producenten eller lignende

Vedligeholdelse	
Vedligeholdelsesinterval:	hver 6. måned
Første vedligehold:	apr-22
Vedligehold:	Taget bør generelt efterses for snavs og blade
Rengøring og midler:	Tagbrønde og bladfang skal renses for blade og anden snavs, for at hindre vandopstuvning på taget. Alle gennemføringer bør efterses for at sikre, at samlingerne er tætte.
Henvisninger:	www.soprema.dk
Bilag:	Soprema - drift og vedligeholdelse
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Ret henvendelse til faguddannet tagdækker
Vedligehold afholdes af en:	vicevært, faglært tagdækker, producenten eller lignende

Økonomiske oplysninger:	
Udskiftning kr. / enhed:	8,5 kr. pr. kvm + moms
Vedligehold kr. / enhed	4,5 kr. pr. kvm + moms