

NATURE IMPACT® ROOF

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN



Drift og vedligeholdelsesplan

SAG:

SAGSNR.

UDARB. AF:

OMFANG/STED:

LEVERANDØR: Nature Impact A/S · Sdr. Højrupvejen 130 · 5750 Ringe · Tlf.: +45 65982223

MATERIALER: Nature Impact Roof

KOMPONENTLISTE:

DRIFTSPLAN

INDBYGNINGSÅR:

VEDLIGEHOLDESEINTERVAL: Skal udføres 1-2 gange årligt

FØRSTE VELIGEHOLDELSE: Førstkommende marts/april

FØRSTE GØDSKNING: Førstkommende marts/april

DOKUMENTATION

Logblad (side 6) indsendes 1- 2 gange årligt for at opretholde 5-årig garanti

LOGBLAD SENDES TIL: mail@natureimpact.com

TAGEFTERSYN		
GENERELT:	I tilfælde af skader kan en omgående afhjælpning være nødvendig. Der bør i midlertidig altid foretages en langsigtet vurdering af skaden og dennes afhjælpning. På taget bør hvert eftersyn indeholde en gennemgang hvor taget efterses for uønsket vegetation. Uønsket vegetation fjernes inklusivt rødder. Større mængder blade, fjernes sammen med eventuelle fremmedlegemer som sten, flasker, søm, nytårsraketter og lignende. Brønde og hætter efterses og manglende bladfang og topstykker isættes. Tagrender og indvendige afløb efterses/renses.	Tageftersynet foretages marts/april.
SEDUMPLANTER:	Vækstlaget ses efter for fysiske skader, døde pletter, usædvanlig plantevækst og nedslidning. Det vurderes hvorvidt forringelsen skyldes gangtrafik, kemiske affaldsprodukter fra udluftningskanaler eller andet. Der efterses for huller i vækstmediet under de årlige eftersyn. Fugle/dyr eller gangtrafik kan flytte materiale og skabe huller i vækstlaget. Disse skal udjævnnes/efterfyldes. Sne på taget er kun et vægtproblem og bør kun fjernes, såfremt der er risiko for den underliggende konstruktion. Der må IKKE anvendes salt/urea eller lignende produkter.	
TAGAFVANDINGS-ANLÆG:	Generel vedligeholdelse: Tagbrønde skal efterses	Eftersynet foretages minimum 1 gang årligt.

VEDLIGEHOLDELSE		
UDBEDRING – VÆKSTLAGET:	Mindre pletter med manglende plantevækst repareres ved at flytte plantemateriale fra andet sted til pletten. Ved større reparationer kan det være nødvendigt evt. at udskifte modulet. Det anbefales ved større reparationer at rådfører sig med Nature Impact A/S.	
UDBEDRING – VÆKSTMEDIET:	Ved konstatering af huller i vækstmediet under de årlige eftersyn skal disse udjævnnes/efterfyldes med vækstmedie fra Nature Impact A/S.	

VEDLIGEHOLDELSE

TAGAFVANDINGS- ANLÆG

Generel vedligeholdelse: Årligt eftersyn af tagbrønde.

Oprensning som følger:

Ved rengøring af tagbrønde demonteres bladfanget og tagbrøndene renses omhyggeligt for diverse fremmedlegemer såsom blade, kviste, småsten og eventuelt andet, således at udløbet er helt rent for snavs.

Det er vigtigt at bladfanget genmonteres.

Bladfanget presses omhyggeligt på plads i afløbsskålen, så det ikke kan fjernes.

Eftersyn skal foretages minimum 1 gang årligt.

GØDSKNING

Taget skal gødes med Multicote langsomvirkende gødning og en NPK. Ved forkert gødskning kan der ske udvaskning af gødningsstoffer og skader på vegetationen. Der gødes med 4 måneders Multicote samt en NPK.

Mængde:

Multicote : 18-9-10+2MgO, 40g/m².

NPK: 14-3-15 40g/m²

Udbringning sker bedst med en håndholdt spreders der sikrer en ensartet udbringning.

For at opretholde bedste levevilkår for planter, anbefales det at gøde 2 gange årligt på tage i kystnære områder samt sydvendte hældningstage over 14 grader. Ved gødning 2. gang i august/september anbefales det kun at benytte NPK gødning som nævnt ovenfor.

Ved udbringning må tilstødende bygningsdele m.m. ikke rammes. Ved spørgsmål kontaktes Nature Impact A/S, tlf.: +45 65 98 22 23

Der skal gødes 2 gange årligt, første gang marts/april.

Bemærk

VIND

For at sikre et sundt og velfungerende rodnet på planterne er det essentielt at ovenstående gødskning gennemføres efter anvisningen, således at sammengroningen ikke kompromitteres. Ligeledes skal det sikres at modulerne har fuld jord til jord kontakt og at det grønne tag lukker tæt op mod kantafslutninger og op-kanter.

FÆRDELSE PÅ TAGET

Al færdsel på taget bør foregå i blødt fodtøj og med forsigtighed. Undgå at træde på kantinddækninger ved færdsel på taget. Undgå færdsel på taget i frostvejr, da planterne ved færdsel i frostvejr kan tage varig skade. Generelt må der kun være færdsel på taget i forbindelse med drift og vedligehold.

HÅNDVÆRKERE PÅ TAGET

Har der været håndværkere på taget for at udføre arbejde på andre bygningsdele, bør tagfladen efterses for evt. skader, materialerester etc.

VANDING

Sedum er tørketolerante planter. I perioder med høj varme, og ingen regnvand over flere uger går planterne ind i en dvaletilstand, hvor de kan se visne og livløse ud. Så snart der kommer vand/regn igen vil de live op og blive grønne. Har man i sådanne perioder mulighed for at vande sit tag, vil planterne holde sig frodige og flotte. Det er specielt i perioden lige efter montagen og på stejle syd og vestvendte tagflader vandig vil være gavnligt. Stauder og græsser som indgår i Bee-Friendly og Wildflower løsningerne er ikke tørketolerante som sedum planterne og de vil derfor have behov for vanding, hvis tørkeperioden strækker sig over mere end 3-5 uger.

I perioder med høj varme.

Logblad

LOGBLAD NR.:

LB. NR.:

AKTIVITETER DER UDFØRES:

- 1: Tageftersyn – generelt
- 2: Tageftersyn – sedumtag
- 3: Tageftersyn – tagafvandringsanlæg
- 4: Vedligeholdelse – sedumtag
- 5: Gødskning sedumtag

METODE OG OMFANG

AKTIVITET:	UDFØRT DATO:	BEMÆRKNINGER:
1		
2		
3		
4		
5		

DEN ANSVARLIGE UDFØRENDE (BLOKBOGSTAVER):

UNDERSKRIFT:

Logblad indsendes til mail@natureimpact.com 1- 2 gange årligt for at opretholde 5-årig garanti