

ATOW G2 22-38W 3000-5000LM 4K 1200MM SEN

Atow G2 IP44 22W-26W-32W-38W, 3000lm-3600lm-4400lm-5000lm, 4000K, Opal, 1200mm, Sensor PROFESSIONEL

El nr.: **5446006537**

EAN nr.: **5703708182881**

Type nr.: **86 46 074 777**

Leverandør: **SOLAR**

Min. køb: **1**

Pakningsstørrelse: **1**



Specifikationer

Effektiv lysstrøm: 4600 lm

Kapslingsklasse (IP): IP44

Strålingsvinkel: Åben stråle

Lampeeffekt: 38 W

Afskærmningsmateriale: Plast, opal

Afskærmningsmateriale: Acrylat

Beskyttelsesgrad (NEMA): Andet

Beskyttelsesklasse: I

Brandmodstanddygtighed "D": Nej

Bredde: 150 mm

Brugbar til kontorarbejdsplads: Nej

CLO : Nej

Dæmning af sinuskurve reduktion: Nej

Dæmning på bagkant: Nej

Dæmning på forkant: Nej

Dæmpning 0-10 V: Nej

Dæmpning 1-10 V: Nej

Dæmpning af spændingsmodulering: Nej

Dæmpning afhængig af kontrol udstyr: Nej

Dæmpning DALI: Nej

Dæmpning DMX: Nej

Dæmpning DSI: Nej

Dæmpning GPRS: Nej

Dæmpning LineSwitch: Nej

Dæmpning med touch: Nej

Dæmpning med trykknop: Nej

Dæmpning potentiometer (integreret): Nej

Garanti: 5

Højde/dybde: 65 mm

Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe: A + +

Ikke dæmpbar: Ja

Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse: Nej

Indendørs/udendørs: Indendørs

justerbar lysstrøm: Positioner

Kapslingsfarve: Hvid

Lækstrøm: 0.5

Længde: 1200 mm

Laveste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe: A + +

Levetid L80/B10 ved 25 °C: 100000 h

Levetid L90/B10 ved 25 °C: 47000 h

Levetid L90/B50 ved 25 °C: 50000 h

Lysfordeler: Diffuser linse / optik / panel

Lysfordeling: Symmetrisk

Lyskildetype: LED udskiftelig

Lysudbytte: 144 lm/W

Lysudstråling: Direkte

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring B10: 22

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring B16: 34

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring C10: 34

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring C13: 44

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring C16: 54

Materialekapslinger: Stål

Med bevægelsessensor: Ja

Med forkobling: Ja

Dæmpning producentens eget system: **Nej**

Dæmpning programmerbar: **Nej**

Dæmpning RF: **Nej**

Dæmpning zigbee: **Nej**

DoC (CE): **Ja**

Effektfaktor: **0.9**

Egnet til indbygning: **Nej**

Egnet til loftmontage: **Ja**

Egnet til loftpendel: **Ja**

Egnet til påbygning: **Ja**

Egnet til sammenbygning: **Nej**

Egnet til vægmontering: **Nej**

Energieffektivitetsklasse af den leverede udskiftelige indbyggede lampe: **A + +**

Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe: **A + +, A +, A (LED)**

Farve konsistens (McAdam ellipse): **SDCM3**

Farve på lys: **Hvid**

Farvegengivelsesindeks: **80-89 (klasse 1B)**

Farvetemperatur: **3000 — 3000 K**

Fatning: **Andet**

Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11: **650 °C - 30 s**

Med luftspalter: **Nej**

Med lyskilde: **Ja**

Med lyssensor: **Nej**

Nettype: **Ingen**

Nominel spænding: **220 — 240 V**

Overfladebeskyttelse, hus: **Pulverlakering**

Sensor Type: **Microwave**

Slagfasthed: **IK05**

Sortiment: **PRO**

Spændingstype: **AC**

Strømforsyning energieffektivitetsindeks (EEL): **A2 BAT**

Styreenhed: **LED regulering, strømstyret**

Systemeffekt: **32 W**

Tilbageværende lysstyrke (lumen) ved median brugstid på 50.000 timer på 25 °C: **90 %**

Tilbageværende lysstyrke (lumen) ved median brugstid på 75.000 timer på 25 °C: **85 %**

Tilslutningstype: **Andet**

Total harmonisk forvrængning (THD): **RG1**

Type af leder: **Slutning**

Udskifteligt betjeningsudstyr: **Ja**

Velegnet til nødbelysning: **Nej**

Yderligere specifikationer

Food Contact Material: **Nej**

REACH: **Nej**

ROHS: **True**

Tekst

Enkel og effektiv armatur i tæthedsklasse IP44 med indbygget bevægelsessensor. ATOW II (ikke dæmpbar) variant leveres med en driver som har indbygget DIP-switch (EL-DS4), dette giver mulighed for at indstille 4 forskellige lumenpakker i dette armatur på henholdsvis: 3200Lm, 3800Lm, 4600Lm og 5200Lm). Armaturet har desuden en god bredstråledne lysfordeling som gør at armaturerne kan placeres med stor indbyrdes afstand, der kombineret med en høj effektivitet og gode UGR afblændingsegenskaber er med til at gøre armaturet meget anvendelig til mange forskellige formål på diverse forskellige lokaliteter. Eksempelvis omklædning og baderum, lagere, teknikrum og ligende.