

C50518180

C50-S



C50-S568 WH LED 1500 DALI 830 OP

EAN-nr: 4741145181808

Stock code: C

Et slankt og fast påbygningsarmatur. Et solidt armaturhus og endestykker i aluminium.



Elektriske data	
Spænding fra (V)	220
Spænding til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Total effektforbrug (W)	15
Antal af armaturer på en MCB10 type B sikring (80% belastning)	15
Antal af armaturer på en MCB10 type C sikring (80% belastning)	25
Antal af armaturer på en MCB16 type B sikring (80% belastning)	24
Antal af armaturer på en MCB16 type C sikring (80% belastning)	40
Lækstrøm (mA)	0,34
Dimensioner	
Nettovægt	1,9
Bruttovægt (kg)	2,1
Længde (mm)	568
Bredde (mm)	81
Højde (mm)	78
Teknisk data	
IP Klassificering	20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
Forkobling	
Driver	DALI
Antal forkoblinger	1

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lampekode lyskilde	CRI >80, 3000K
Lumen ud	1505
MacAdam step	3
Lumen/Watt	100
Median levetid (EN 62717) Ta25	100000h L80B50
Lyskilde lumen vedligeholdelsesfaktor (LLMF) 50.000t Ta25	0.90
Median levetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	100000
Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farve	Hvid
Material end cap	Aluminium
Optik	
Optik	OP-Opal
Lysfordeling Op/Ned	0/100
Tilslutning	
Terminal	5x2x2.5mm ² Push In klemme

C50518180

C50-S

Målskitse

C50-S LED	L (mm) with endcaps	C (mm)	E (mm)
C50-S568 1500	568	460	153
C50-S849 2300	849	735	318
C50-S1130 3000	1130	920	287
C50-S1411 3800	1411	1200	147
C50-S1692 4500	1692	1480	6

