

Pleje og vedligeholdelse

Nedenfor finder du en vedligeholdelses- samt plejevejledning til BV Trappens produkter.

Man bør beskytte overfladen bedst muligt mod snavs og småsten. Dette gøres bedst ved at undgå fodtøj samt med regelmæssig støvsugning og vask. Ved trapper monteret nær indgangspartier anbefaler vi, at der placeres måtter for at forhindre vand og snavs i, at blive liggende på trinene. Herunder finder du den mest optimale pleje for de forskellige overfladebehandlinger.

Lakering med klar lak

Ved denne behandling opnås der en meget slidstærk overflade. Lakering kan anvendes på alle træsorter. Lakeringen foretages med 2 x lakering med mellemslibning imellem de 2 lag. Der anvendes som standard en lak med glans 40. Vi kan også tilbyde lakering med mat lak, glans 10 eller som højglans med en lak i glans 80.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøres med en klud opvredet i en mild sæbevand. (Eks. natursæbe som brun sæbe el. lign.) Efterbehandles med en vandbaseret gulvlak efter behov, hvilket er individuelt afhængig af brugen - dog altid inden lakken er gennemslidt. Trinoverflader skal lakeres oftere end resten af trappen.

Lakering med hvidpigmenteret lak

Denne form for lakering har de samme egenskaber som lakering med klar lak, blot med en lysere overflade. Overfladen sprøjtelakeres med en hvidpigment i blandingsforholdet 2/20. Kan anvendes på alle træsorter - også med fordel på fyrretræ, da man undgår at træet gulner.

Rengøring og vedligeholdelse

Som overflader lakeret med klar lak. OBS: Lakering med hvidpigmenteret lak er meget svært at efterreparere og den nye overfladebehandling kan afvige fra tidligere lakerede områder.

Lakering i farver

Knaster i overfladen behandles med shellak, inden træet grundes med en speciel grunder. Begge dele er med til at lukke knaster, så risikoen for at de "bløder" igennem minimeres. Efter en mellemslibning kommer så den færdige overfladebehandling i form af en emalje i den ønskede farve. Emaljen sikrer en hård og glat overflade. Behandlingen laves i alle farver. Standardfarven er hvid, RAL 9010.

Rengøring og vedligeholdelse

Som overflader lakeret med klar lak, dog med en lak der er tonet i farven.

Oliebehandling

Ved oliebehandling opnås der en rimelig slidstærk overflade, der er afvisende overfor støv, snavs og væsker. Træet fremstår næsten som sin naturlige overflade uden at være blank eller glat, som lakerede overflader. Behandlingen kan anvendes på samtlige træsorter. Ved behandlingen får trappen 2 x olie. Det anbefales at efterbehandle trappen 2-3 gange med olie efter montering af trappen. Olien der anvendes er en koldpresset lindolie. Vi tilbyder desuden en hvidolie, således der opnås en lysere overflade. Oliebehandlede trapper er nemme at reparere for ridser og småskrammer.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøres med en klud opvredet i rent, lunkent vand tilsat lidt plejeolie. Aldrig sæbe eller sulfo. Efterbehandles med et meget tyndt lag olie. Typisk 1-2 gange årligt efter behov.

Ludbehandling

Ludbehandling tilbydes i to varianter; naturlud hvis træet skal fremstå med sin naturlige overflade eller med kalklud hvis træet skal fremstå med et lyst udseende. Behandlingen kan kun ske på nåletræ (fyrretræ, douglas mm.) Ludbehandlede trapper er nemme at reparere for ridser og småskrammer.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøres med en klud opvredet i varmt rent, lunkent vand tilsat en ludsæbe eller en natursæbe som eks. brun sæbe el. lign.

Anden form for overfladebehandling? - Ring og vi finder en løsning!

