



# PHØNIX TAG MATERIALER

## PTM FLAMMESPÆRRE

Dato: 2018-05-14    Udgave: 9    Erstatte: 8 / 2017-08-22

Produktet anvendes som flammespærre ovenpå polystyren isolering. Flammespærren udlægges løst og mekanisk fastgøres sammen med 1. lag tagpap. Overlæg i 1. lag tagpap vendes modsat af flammespærrens overlæg.

Produktet anvendes jf. Brandteknisk vejledning 10, del 2 udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Produktet kan rulles ud ved temperaturer ned til +5°C.



Produktnavne:  
PTM Flammespærre  
Produktgruppe:  
ProduktNr:  
207

## PRODUKTBEKRIVELSE

Produktet er et tagpap med armering af glasfilt, der er belagt på over- og undersiden med bitumen. Oversiden er bestrøet med sand og undersiden er med folie, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport.



De angivne dimensioner er mindste værdier målt i.h.t. EN 1848-1.

Dimension m x m	Vægt kg./rl.	Ruller/palle	Lev. kode	Nettovægt kg./palle
1,00 x 10	Ca. 27	24	A	648

## TEKNISK DATA

Egenskaber	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Vægt, ca	kg m <sup>2</sup>	2,7	EN 1849-1
Tykkelse	mm	2,1	EN 1849-1
Trækstyrke LR/TR	N/50 mm	500/300	EN 12311-1
Brudforlængelse LR/TR	%	3/3	EN 12311-1
Kuldefleksibilitet	°C	≤0	EN 1109
Varmestabilitet	°C	≥70	EN 1110
Vandtæthed	-	bestået	EN 1928 Metode B
Diffusionsmodstand	Z-værdi	300	EN 1931

## KUNDEINFORMATION

### **Opbevaring:**

Produktet skal stå opret på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig vedvarende solopvarmning.

---

## PRODUCENT / LEVERANDØR

Nordic Waterproofing A/S / Phønix Tag Materialer A/S

Vester Allé 1

6600 Vejen

Denmark

Tel: +45 79 96 21 00

Fax: +45 79 96 21 88

[www.phonixtagmaterialer.dk](http://www.phonixtagmaterialer.dk)

[info@phonixtagmaterialer.dk](mailto:info@phonixtagmaterialer.dk)

---